



ISUZU

La calidad es la clave

Nacido del sistema de fabricación de ISUZU para buscar un mejor resultado.



Protección de seguridad

de aislamiento **segura y confiable**, con el más alto nivel IP68; Garantía de cinco años o 200.000 km.



Carga rápida

Hasta 3000 veces de carga/descarga.



Ahorro de energía de alta eficiencia.

Diseño liviano, sistema avanzado de recuperación de energía de frenado.



Excelente **rendimiento** Fuerte

capacidad de carga para satisfacer las necesidades de carga de gran volumen.



EV700 Trabajo Ligero



Chasis original Isuzu, ligero, gran capacidad.



10%-15% más ligero que otros productos similares



Adecuado para saneamiento, aeropuertos, distribución local, servicios eléctricos, aplicaciones logísticas de última milla, etc.



Posiciones de baterías flexibles, parte trasera de la cabina o ambos lados del chasis



La gran solución para el futuro de la electrificación




PMSM



Alta densidad energética
Baterías



Controlador cuatro en uno



De a bordo
Computadora inteligente

Parámetros principales

Batería	CATL 107kWh	CATL 107/209kWh	CATL 107/209kWh
Distancia entre ejes (mm)	3815	4175	5200
Dimensión general	6980 × 2200 × 2285	7430 × 2200 × 2285	8912 × 2170 × 2370
Peso bruto del vehículo (kg)	10495		
Capacidad de carga	4810	4830	4805
Peso en vacío	5490	5470	5495
Asiento delantero	3		
Neumático	235/75R17.5 14PR		
Velocidad máxima	90 kilómetros por hora		
Modo de carga	Carga rápida: 1-2 h		
Capacidad máxima de ascenso	30%		
Potencia del motor eléctrico	75/120 kW		
Autonomía de conducción (km)	220 kilómetros	230 kilómetros	230 kilómetros
Otros	Modo Eco, sistema de calentamiento de batería; la posición de las baterías depende de la modificación real.		
Nota	La autonomía de conducción varía según el terreno, el peso de la carga, la temperatura y otros factores.		

Comuníquese con su distribuidor local de NKR MOTORS GROUP para obtener más detalles.